

# Instrukcja obsługi wykaszarki Husqvarna 343R

[www.otoRent.pl](http://www.otoRent.pl)

- **Paliwo:** Mieszanka: benzyna 95 + olej silnikowy LS+ [Husqvarna](#)
  - do 5 litrów benzyny należy dodać 100ml oleju
  - do 3 litrów benzyny należy dodać 60ml oleju
- **Uruchamianie zimnego silnika piły.**
  - Jeśli silnik jest zimny, to przed uruchomieniem musisz włączyć ssanie poprzez przekręcenie dźwigni ssania. Podpompuj paliwo.
  - Włącz zapłon poprzez przesunięcie dźwigni na prawym uchwycie.
  - Pociągnij energicznym ruchem rączkę rozrusznika. Silnik powinien się uruchomić i natychmiast zgasnąć.
  - Wyłącz ssanie i ponownie do skutku (bez gazu) pociągnij rączką rozrusznika.
- **Uruchomienie ciepłego silnika.**
  - Włącz zapłon poprzez przesunięcie suwaka na prawym uchwycie.
  - Pociągnij energicznym ruchem rączkę rozrusznika
- **Zakładanie żyłki tnącej**
  - Ściągnij poprzez wciśnięcie blokad bębna żyłki.
  - Przygotuj dwie żyłki o długości ok 1m
  - Włóż początek żyłki w otwór bębna i nawijaj zgodnie z pokazanym kierunkiem. Koniec żyłki o długości ok 5 cm zaczepek za wycięcie w bębnie. Podobnie postępuj z drugą żyłką.
  - Zamknij pokrywę bębna, końce żyłki przeciągnij w aluminiowe prowadnicę pokrywy bębna.
- **Wydluzanie żyłki podczas koszenia trawy:** Podczas pracy uderz delikatnie czujnikiem bębna żyłki w podłoże. Czujnik odblokuje bęben żyłki a siła odśrodkowa wysunie obie żyłki na długość ok 15 cm. Nadmiar żyłki zostanie automatycznie obcięty
- **Wyłączenie silnika:** Wyłącz zapłon przesuważąc suwak na prawym uchwycie.